

Filtracja i uzdatnianie wody
Filtry siatkowe/ dyskowe

AZUD

Filtry dyskowe i siatkowe AZUD służą do usuwania zawiesin zawartych w wodach podziemnych oraz ochrony systemu nawadniania przed wtórnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w rurociągach. Wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego, charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną. Szeroka oferta przepustowości pozwala na dobranie filtra o optymalnych parametrach filtracji i małych stratach hydraulicznych. Specjalny element wprowadzający wodę w ruch cyrkulacyjny w filtrach dyskowych AZUD Helix®, zwiększa wydajność filtracji, jednocześnie zmniejszając częstotliwość niezbędnego czyszczenia elementów filtrujących. Dostępne rodzaje zamknięć ułatwiają późniejszą konserwację, a możliwość ustalenia przepływu pod kątem lub liniowo ułatwiają aplikację w instalacji nawodnieniowej.

■ Modular 100

WYMIAR	WKŁAD	POW. FILTRACJI [cm²]	PRZEPŁYW [m³/h]
3/4"	dyskowy	180	5
1"	dyskowy	180	6
1 1/4"	dyskowy	310	10
1 1/2"	dyskowy	310	14
1 1/2"S	dyskowy	435	20
2"	dyskowy	435	25
3/4"	siatkowy	160	5
1"	siatkowy	160	6
1 1/4"	siatkowy	270	10
1 1/2"	siatkowy	270	14
1 1/2"S	siatkowy	490	20
2"	siatkowy	490	25

S - długi



■ Helix®

WYMIAR	WKŁAD	POW. FILTRACJI [cm²]	PRZEPŁYW [m³/h]
2"	dyskowy	1198	30
2"S	dyskowy	1699	30
3"	dyskowy	1699	50
4" twin	dyskowy	2396	70
4"S twin	dyskowy	3398	100

S - długi



■ AGL

WYMIAR	WKŁAD	POW. FILTRACJI [cm²]	PRZEPŁYW [m³/h]
2"	dyskowy	1050	30
2"S	dyskowy	1660	30
3"	dyskowy	1050	50
3"S	dyskowy	1660	50
2"	siatkowy	900	30
2"S	siatkowy	1350	30
3"	siatkowy	900	50
3"S	siatkowy	1350	50

S - długi

