

Junior

Charakterystyka:

- Krótki moduł kroplownika ogranicza do minimum spadki ciśnienia, pozwalając na układanie znacznie dłuższych ciągów.
- Materiał odporny na promieniowanie UV.
- Dostępne wydajności kroplowników [l/h]: 1,6, 2,1.
- Grubość ścianki [mm]: 1,1 (44 mil) (średnica 16 mm).
- Grubość ścianki [mm]: 1,2 (47 mil) (średnica 20 mm).
- Zalecane ciśnienie robocze [bar]: 0,5 – 4.

Wydajność emiterów w zależności od ciśnienia roboczego

ŚREDNICA [mm]	EMITER [l/h]	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]				
		1	1,5	2	2,5	3
16	1,6	1,61	1,98	2,29	2,57	2,81
16	2,1	2,08	2,58	3,03	3,41	3,73
20	1,6	1,61	1,98	2,3	2,58	2,82

Dopuszczalna długość linii [m] w zależności od wydajności i rozstawu emiterów

ŚREDNICA [mm]	EMITER [l/h]	NACHYLENIE TERENU (%)	ROZSTAW EMITERÓW [m]			
			0,3	0,4	0,5	0,6
16	1,6	2	87	100	110	119
16	1,6	0	108	131	152	171
16	1,6	-2	126	155	186	211
16	2,1	2	75	86	96	104
16	2,1	0	91	110	128	144
16	2,1	-2	104	130	152	176
20	1,6	2	119	133	144	152
20	1,6	0	170	205	237	267
20	1,6	-2	202	253	301	347

MODEL	SYMBOL	KOLOR	DŁUGOŚĆ ROLKI [mb]
Junior 16mm/44mil/2,1l/h/0,33m	0350032	czarny	100
Junior 16mm/44mil/2,1l/h/0,33m	0350031	czarny	400
Junior 16mm/44mil/2,1l/h/0,40m	0350033	czarny	400
Junior 16mm/44mil/2,1l/h/0,50m	0350015	czarny	400
Junior 16mm/44mil/2,1l/h/0,60m	0350034	czarny	400
Junior 16mm/44mil/1,6l/h/0,33m	0350028	czarny	400
Junior 16mm/44mil/1,6l/h/0,40m	0350029	czarny	400
Junior 16mm/44mil/1,6l/h/0,50m	0350016	czarny	400
Junior 16mm/44mil/1,6l/h/0,60m	0350030	czarny	400
Junior 20mm/47mil/1,6l/h/0,40m	0350035	czarny	300
Junior 20mm/47mil/1,6l/h/0,50m	0350037	czarny	300
Junior 20mm/47mil/1,6l/h/0,60m	0350038	czarny	300

Pozostałe modele Junior dostępne na zamówienie.

Przy składaniu zapytań prosimy kierować się następującym schematem: nazwa – średnica – grubość ścianki – wydatek emitera – rozstaw emiterów

Powiązane produkty:

Złączki QJ



Str. 57

Filtry



Str. 67

Szpilki



Str. 67

