



IrritecTape



GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]
0,15 (6 mil)	0,3 - 0,7
0,20 (8 mil)	0,3 - 1,0
0,25 (10 mil)	0,3 - 1,0
0,30 (12 mil)	0,3 - 1,2

Parametry

- Brak szwów - taśma nie skręca się nawet w bardzo wysokich temperaturach
- Laserowo wycinany wylot kroplownika - brak newralgicznego miejsca, silikonowy labirynt z mikrofiltrem - stała przepustowość bez ryzyka zapychania
- IrritecTape charakteryzuje się skuteczną pracą nawet przy drastycznie niskim ciśnieniu roboczym
- Materiał stabilizowany na promieniowanie UV - to pewność, że taśma będzie w dobrej kondycji w kolejnych sezonach irygacyjnych
- Dwa zielone paski - ułatwiają lokalizację i właściwe ułożenie wylotu kroplownika
- Zalecane ciśnienie robocze [bar]: 0,5 - 3,0

Wydajność kroplowników w zależności od ciśnienia roboczego

KROPLOWNIK [l/h]	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]					
	0,25	0,40	0,55	0,70	0,85	1,00
1,2	0,75	0,92	1,07	1,2	1,32	1,41

Dopuszczalna długość linii [m] w zależności od rozstawu kroplowników

NACHYLENIE TERENU [%]	ROZSTAW KROPLOWNIKÓW [cm]				
	10	15	20	30	40
2	68	79	89	98	106
1	79	96	113	134	154
0	91	116	142	181	221
-1	102	130	165	218	272
-2	110	144	180	238	300

MODEL	SYMBOL	WYDATEK WODY [l/mb/h]	DŁUGOŚĆ ROLKI [mb]	ROZSTAW [cm]
IrritecTape 506	0480020	10,6	3050	10
IrritecTape 508	0480022	10,6	2300	10
IrritecTape 508	0480023	7,1	2300	15
IrritecTape 508	0480025	5,3	2300	20
IrritecTape 508	0480026	3,5	2300	30
IrritecTape 510	0480027	7,1	1830	15
IrritecTape 510	0480028	5,3	1830	20
IrritecTape 510	0480029	3,5	1830	30
IrritecTape 512	0480046	3,5	1555	30
IrritecTape 512	0480047	2,7	1555	40

Pozostałe modele IrritecTape dostępne na zamówienie.
Przy składaniu zapytań prosimy kierować się następującym schematem: nazwa - średnica - grubość ścianki - wydatek kroplownika - rozstaw kroplowników

