

AZUD Sedan



Parametry

- Płaski kropłownik zapewnia najmniejsze możliwe spadki ciśnień
- Konstrukcja zaprojektowana do układania długich ciągów
- Opatentowany kropłownik o dużej odporności na zapychanie
- Materiał odporny na promieniowanie UV
- Dostępne wydajności kropłowników [l/h]: 1,6 , 2,0
- Grubości ścianki [mm]: 0,63 (25 mil); 0,7 (28 mil); 0,8 (32 mil)
- Zalecane ciśnienie robocze [bar]: 0,5 - 3,0

Wydajność kropłowników w zależności od ciśnienia roboczego

KROPOLOWNIK [l/h]	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1,6	1,10	1,55	1,89	1,18	2,43	2,65
2,0	1,42	2,00	2,44	2,81	3,13	3,42

Dopuszczalna długość linii [m] w zależności od rozstawu kropłowników

KROPOLOWNIK [l/h]	ROZSTAW KROPOLOWNIKÓW [m]						
	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00
1,6	89	96	110	131	150	174	214
2,0	75	81	94	111	127	148	182

MODEL	SYMBOL	KROPOLOWNIK [l/h]	DŁUGOŚĆ ROLKI [mb]	ROZSTAW [cm]
SEDAN 25	2222000	1,6	800	40
SEDAN 25	2222001	1,6	800	50
SEDAN 25	2222002	1,6	800	60
SEDAN 25	2222004	2	800	40
SEDAN 25	2222003	2	800	50
SEDAN 25	2222005	2	800	60

