

NDJ 233B



Parametry

- Zraszacz młoteczkowy o średnim przepływie do zastosowań w rolnictwie
- Osłona sprężyny chroniąca przed oblodzeniem
- Połączenie 3/4" męskie lub żeńskie
- Wykonany z mosiądzu i stali nierdzewnej
- Specjalna konstrukcja do nawadniania antyprzymarkowego z wykorzystaniem materiałów odpornych na ekstremalne warunki

Dane techniczne

- Zasięg: 13,5 - 16,5 m
- Przepływ: 790 - 1 710 l/h
- Ciśnienie robocze: 2,5 - 5 bar
- Typ zraszacza: pełnoobrotowy
- Dysze: dysza główna i dysza pomocnicza
- Czas obrotu: w zależności od ciśnienia i dysz ok. 45 s, obrót pełen 360°

Zastosowanie

- Do ochrony antyprzymarkowej sadów i jagodników
- Jako uniwersalny zraszacz rolniczy do nawadniania upraw ogrodniczych, zbóż, roślin okopowych, roślin strączkowych

Opcje

- Jedna lub dwie dysze
- Kolorowe dysze i osłona łożyska dla łatwiejszej identyfikacji
- Montowany na regulatorze ciśnienia w celu kompensacji ciśnienia i przepływu

Wysokość opadu w zależności od rozstawu zraszaczy

DYSZA [mm]	CIŚNIENIE [bar]	ROZSTAW [m] / OPAD [mm/h]					
		12x12	12x15	12x18	15x15	15x18	18x18
4,0 x 2,5	3,0	10,3	8,3	6,9	6,6	5,5	4,4
	4,0	12,1	9,7	8,1	7,7	6,4	5,4
	5,0	13,5	10,8	9,0	8,7	7,2	6

Zależność wydatku i zasięgu od ciśnienia roboczego

DYSZA [mm]	SYMBOL	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	ZASIĘG [m]	PRZEPŁYW	
				[l/s]	[m³/h]
4,0 x 2,5	0530004	3	14,5	0,41	1,49
		4	14,5	0,48	1,74
		5	14,5	0,54	1,95

